

TRANSMAT 250 € SOLADOS DE PAVIMENTOS

MEZCLADORA Y TRANSPORTADORA DE SOLADOS, MORTEROS Y HORMIGONES

TM 250: toda la fiabilidad de la transportadora más vendida en Europa. Las soluciones adoptadas en el proyecto para la distribución de la potencia en el ciclo de trabajo permiten obtener un rendimiento óptimo con sólo 5,5 kW aplicados. Calidad de las mezclas, seguridad de uso y elevado rendimiento la convierten en un punto de referencia para los soladores y pavimentadores profesionales.



DATOS TÉCNICOS	E	EB	EBP	ET-SILO
Motor eléctrico	5,5 kW - 400 V	5,5 kW - 400 V	5,5 kW - 400 V	4,8 kW - 400 V
Compresor: rendimiento aire a 6 bar	2.400 ÷ 5.000 l/min	2.400 ÷ 5.000 l/min	2.400 ÷ 5.000 l/min	2.400 ÷ 5.000 l/min
Capacidad depósito	270 l	270 l	270 l	270 l
Rendimiento por ciclo	200 ÷ 220 l	200 ÷ 220 l	200 ÷ 220 l	200 ÷ 220 l
Ciclos por hora*2	12 ÷ 15	18 ÷ 20	18 ÷ 22	20 ÷ 25
Altura de bombeo*2	80 m (con compresor 3.500 l/min)			
Distancia de bombeo*2	120 m (con compresor 3.500 l/min)			
Capacidad skip de carga	---	270 l	270 l	---
Scraper	no	no	sí	---
Dimensiones (LxPxH)	172 x 135 x 131 cm	268* (196*1) x 135 x 185* (220*1) cm		165 x 135 x 150 cm
Peso	620 kg	780 kg	840 kg	730 kg

* Con skip bajado. y scraper.

*1 Con skip alzado.

*2 Estas datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tubería. El rendimiento de bombeo en distancia y altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.