

# BEALSER IBÉRICA

Maquinaria proyectado y bombeo

Avda. de los Cisneros 91. Yeles-Toledo 45220 Telf.693437370 Email. info@bealseriberica.com

[www.bealseriberica.com](http://www.bealseriberica.com)

## Maquinaria para proyectar Yesos y Morteros

### MONO-MIX

La mono-mix es una bomba de mezcla compacta y fácil de manejar, indicada de forma óptima para el procesamiento de todos los revoques interiores y exteriores corrientes de máquinas o también para colas y morteros armados.

#### Datos técnicos

- Caudal estándar: aprox. 5 – 20 l/min / 22 l/min
- variable con otras bombas helicoidales
- Alcance de transporte: hasta 20 m
- Altura de transporte: hasta 20 m
- Presión de transporte: hasta 20 bares / 40 bares
- Motor de accionamiento: 3,0 kW / 5,5 kW
- Alimentación aire comprimido: 1,1 kW / 0,9 kW. 250 l/min, 4 bares
- Conexión eléctrica: 230 V / 400 V, 50 Hz, 1/3 f
- Protección con fusibles: 16 A / 25 A
- Alimentación: 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> / 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Dispositivo enchufable: 16 A 3 P 6 h / 16 A 5 P 6 h
- Conexión de agua: Manguera de agua de 3/4" con acoplamiento.
- Dimensiones: aprox. 1430 x 670 x 1.150 mm
- Peso: aprox. 160kg / 165 kg



### M-300

Con su tecnología revolucionaria, la M300 representa el inicio de una generación de bombas de mezcla completamente nueva. El "truco" en esta nueva tecnología es nuestro nuevo principio patentado que permite una mezcla óptima del material y que se encarga a su vez de obtener una consistencia permanentemente homogénea del material. De este modo, la bomba no debe asumir ninguna tarea de mezcla adicional y puede concentrarse completamente en su tarea central, el bombeo.

#### Datos técnicos

- Caudal estándar: aprox. 24 l/min (según la bomba helicoidal 6 – 47 l/min)
- Alcance de transporte:\* hasta 50 m
- Altura de transporte:\* hasta 30 m
- Presión de transporte:\* hasta 30 bares
- Motores de accionamiento zona de transporte: 2.2 kW, 400 V, 50 Hz
- Zona de mezcla-bomba: 4.0 kW, 400V, 50 Hz
- Alimentación de aire comprimido: 0.9 kW, aprox. 250 l/min, 4 bares
- Bomba de agua: 0.3 kW, aprox. 40 l/min, 4 bares
- Conexión eléctrica: 400 V, 50 Hz, 3 f
- Protección con fusibles: 25 A
- Alimentación: 5 x 4.0 mm<sup>2</sup>
- Dispositivo enchufable: 32 A, 5p, 6h
- Conexión de agua: Manguera de agua de 3/4"
- Dimensiones: aprox. 1650 x 640 x 1.470 mm
- Peso: aprox. 270 kg

